



LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

PRIJSLIJST

UNI COMFORT 180X150

RS Bouwvormen

Uitgave 04-2025
DOC0090

Voldoet aan de
nieuwe norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto
excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Voldoet aan de
nieuwe norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



LAYHER UNI COMFORT

Afbeelding:
Bouwvorm 4202
Steigerhoogte 5,70 m



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

De Layher UNI COMFORT rolsteiger is een trappentoren en rolsteiger in één. Aan één zijde bevinden zich de platformen die als tussen- of werkvloer kunnen dienen. Aan de andere zijde bevinden zich bordestrappen die het beklimmen eenvoudiger maken en de mogelijkheid biedt tot handmatig materiaal- en gereedschapstransport. Het bovenste niveau is door toepassing van een passageluik een volledige werkvloer. De rolsteiger kan ook worden gebruikt als trappentoren om als toegang te dienen tot een bepaalde vloer.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 150 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

Codering: EN 1004 3 - 8,20 / 12,20 A

MONTAGEMETHODEN

Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere 2 meter volledige Platformen
- Heupleuning worden vooruit gebouwd, de knieleuningen worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuningen worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuningen.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
1300/010	P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)	1,2	39,33
1344/002	Aluminium opstapbeugel Uni 0,30 m	2,9	54,86
1249/000	Rolsteigerballast met halve koppeling	10,0	55,90
1204/180	Teleleuning	3,9	150,90



P2 montagehaken



Opstapbeugel Uni 0,30 m



Rolsteigerballast met halve koppeling


Teleleuning



COMFORT 450

VRIJSTAAND

Bouwworm 4201
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 3,70 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	2	440,32	27,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	6	224,64	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	1	39,98	3,3
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	1	289,06	15,5
1327/120	Aluminium trapleuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
Totaal UNI COMFORT 450 VRIJSTAAND					2.024,32	142,8

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	2	111,80	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting: 6,9 kN	1,7 kN per wiel
---	-----------------

COMFORT 650

VRIJSTAAND

Bouwworm 4202
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 5,70 m




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	4	880,64	54,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	9	336,96	20,7
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	2	304,08	26,4
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	2	578,12	31,0
1213/180	Aluminium trapeuning	49,27	3,8	1	49,27	3,8
1327/120	Aluminium trapeuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	4	517,40	34,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
Totaal UNI COMFORT 650 VRIJSTAAND					3.628,63	247,1

Totale belasting met werkvloerbelasting: 10,6 kN 2,6 kN per wiel

COMFORT 850

VRIJSTAAND

Bouwworm 4203
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 7,70 m



Werkhoogte	8,50 m
Steigerhoogte	7,70 m
Stahoogte	6,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	6	1.320,96	81,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	12	449,28	27,6
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	3	119,94	9,9
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	3	456,12	39,6
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	3	867,18	46,5
1213/180	Aluminium trapleuning	49,27	3,8	2	98,54	7,6
1327/120	Aluminium trapleuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	4	517,40	34,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
Totaal UNI COMFORT 850 VRIJSTAAND					4.715,54	317,4


Totale belasting met werkvloerbelasting: 11,2 kN | 2,8 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

VRIJSTAAND

COMFORT 1050

Bouwworm 4204
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 9,70 m



Werkhoogte	10,50 m
Steigerhoogte	9,70 m
Stahoogte	8,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	8	1.761,28	108,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	15	561,60	34,5
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	4	608,16	52,8
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	4	1.156,24	62,0
1213/180	Aluminium trapeuning	49,27	3,8	3	147,81	11,4
1327/120	Aluminium trapeuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	4	517,40	34,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
Totaal UNI COMFORT 1050 VRIJSTAAND					5.802,45	387,7

Totale belasting met werkvloerbelasting: 12,0 kN | 3,0 kN per wiel

VRIJSTAAND


COMFORT 1250

Bouwworm 4205

1,80 x 1,50 m

Steigerhoogte 11,70 m

Werkhoogte	12,50 m
Steigerhoogte	11,70 m
Stahoogte	10,50 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	10	2.201,60	135,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	18	673,92	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	5	199,90	16,5
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	5	760,20	66,0
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	5	1.445,30	77,5
1213/180	Aluminium trapleuning	49,27	3,8	4	197,08	15,2
1327/120	Aluminium trapleuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	4	517,40	34,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
Totaal UNI COMFORT 1250 VRIJSTAAND					6.889,36	458,0

Alleen voor binnengebruik.

Totale belasting met werkvloerbelasting:	12,7 kN	3,2 kN per wiel
--	---------	-----------------

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

VRIJSTAAND


COMFORT 1450

Bouwworm 4206

1,80 x 1,50 m

Steigerhoogte 13,70 m

Werkhoogte	14,50 m
Steigerhoogte	13,70 m
Stahoogte	12,50 m




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m.	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	12	2.641,92	162,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	21	786,24	48,3
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	6	2.39,88	19,8
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	6	912,24	79,2
1243/180	Passageplatform trap Compact	178,10	12,2	1	178,10	12,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1212/180	Aluminium trap BASIC/COMPACT	289,06	15,5	6	1.734,36	93,0
1213/180	Aluminium trapleuning	49,27	3,8	5	246,35	19,0
1327/120	Aluminium trapleuning	49,60	1,8	1	49,60	1,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	4	517,40	34,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	24	23,52	3,6
Totaal UNI COMFORT 1450 VRIJSTAAND					7.976,27	528,3

Alleen voor binnengebruik.

Totale belasting met werkvloerbelasting:	13,4 kN	3,3 kN per wiel
--	---------	-----------------

Uitvoering met verrolbare zijsteunen.

In plaats van de zijsteunen met rubber doppen, kan er ook worden gekozen om de zijsteunen te vervangen door zijsteunen met zwenkwielen. Hiermee is de rolsteiger eenvoudiger te verplaatsen.



UNI COMFORT Rolbare zijsteunen

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1209/285	Horizontale diagonaal STANDAARD	56,94	4,60	2	113,88	9,2
1216/000	Zijsteun voor zwenkwiel aluminium	150,09	8,20	4	600,36	32,8
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,80	4	299,80	27,2
1318/000	Horizontale verstelbare diagonaal	90,29	6,10	2	180,58	12,2
Totaal UNI COMFORT Rolbare zijsteunen					1.194,62	81,4



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0090 04-2025