

ANCRAGE AU SOL GALVANISÉ

Layher 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Les ancrages au sol constituent l'alternative au ballast. La capacité d'un tel ancrage avoisine les 3,6 tonnes (36 kN)*. Ceci permet de limiter les mouvements de transport inutiles de béton, d'acier ou d'autres dispositifs de ballast et par conséquent de préserver l'environnement. En outre, vous pouvez sécuriser des objets de manière responsable afin d'éviter qu'ils ne basculent, quel que soit le terrain, même si celui-ci est accidenté.

Montage &
Liste de prix
2025/2026
DOC002
04-2025

Prix hors TVA.
Sous réserve
des changements
des prix

Les ancrages se vissent et se dévissent facilement dans le sol, en glissant un tube d'échafaudage comme une barre de rupture dans l'œillet. Fileté entièrement manuellement ou mécaniquement. Le vissage peut être un peu lourd selon le terrain, surtout si une profondeur de 1,5 m est atteinte et qu'elle n'est pas perturbée. Ensuite, utilisez un tube plus long ou frappez l'œillet avec un marteau lourd une fois afin que la tension du sol sur la lame de vis est effrayée.

Veillez toutefois à ce que l'ancrage au sol soit fixé dans un terrain ouvert, afin d'éviter toute présence de conduites dans le sol. Les ancrages sont galvanisés à chaud et par conséquent protégés à long terme contre la formation de rouille. Pour les événements qui se déroulent chaque année au même endroit, vous pouvez tout simplement laisser les ancrages en place, en les vissant légèrement sous le niveau du sol.

Il est possible de passer une sangle à travers l'œillet, que vous pouvez ensuite fixer à l'échafaudage Allround. Une tête à clavette peut supporter une charge de 12kN et une rosette avec une sangle autour, une charge de 45kN.




Les avantages de cet ancrage au sol :

- Réduction du poids au transport
- Moins nocif pour l'environnement
- Ne nécessite pas de planchers supplémentaires pour le ballast
- Montage rapide et simple
- Réutilisable



Vue latérale de la sangle



Vue en plan de la sangle

*) En cas de doute, procédez à un essai de traction, par exemple à l'aide d'une grue qui permet la lecture de la charge. **Voir verso : Le tableau de charge de l'ancrage au sol.**

Pos.	Désignation	Dimensions L [m] x B [m]	Poids [kg]	VE [Ex.]	No. d'article
1	Ancrage au sol, galvanisé	1,50 x 0,20	7,1		9400/500 



Tableau de charge de l'ancrage au sol (NL/FR/GB)

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Belastingtabel (trekkracht) van grondanker in kN, **Tableau de capacité de résistance des ancrés en kN,** Anchor holding capacity (pull-out strength) in kN,
afhankelijk van de grondsoort, **par rapport à la nature du sol,** depending on nature of soil, diameter of anchor disk
diamètre van het ankerblad en de indraaidiepte **au diamètre du disque et à la profondeur de vissage** and insertion-depth

	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E		
	Zware grond, vast, dikke klei, zeer uitgedroogde grond, grond gemengd met kiezels, stenen of grind	Grind gemengd met zand, medium korrel grind (semi zware grond)	Grofkorrelig, vastgezet grindzand	Samengeklonterde grond van gemiddelde samenstelling, zachte klei, mergel, kleihoudende löss	Primaire opvulling, losse grond, kiezelgrond, fijnkorrelig zand	Vaststellen van de grondsoort	
	Classe A Sol lourd, solide, épaisse couche d'argile, le sol très aride, le sol mélangé avec des cailloux, des pierres ou de gravier	Classe B Mélanges graviersables, graviers à grains moyens (sol demi-lourd)	Classe C Sables graveleux à gros grains bien déposés	Classe D Sols agglomérés de consistance moyenne, limon, marne, loess argileux	Classe E Remblai primitif, terrains peu consistants, sable à grains fins	Détermination des classes de sol	
	Type A Heavy soil, solid, thick clay, very parched soil, soil mixed with pebbles, stones or gravel	Type B Gravel mixed with sand, medium grained gravel (semi heavy soil)	Type C Coarse grained, well settled gravelly sand	Type D Agglomerate soils, of medium consistency, soft clay, marl argillaceous loess	Type E Primary backfill, low consistency grounds, fine grained	Determination of soil types	
Diameter van ankerblad in mm.	Indraaidiepte in m.	Grondklasse / Trekkracht in kN / Classes de sol / Capacité en kN / Types of soil / Pull-out strength in kN					Conversie formule 10 kN = 1 ton
Diamètre du disque en mm.	Profondeur de vissage en m.						
Diameter of anchor disk in mm.	Installation depth in m.	A	B	C	D	E	Formule de conversion 10 kN = 1 tonne Conversion formula 10 kN = 1 ton
200	0,70 1,00 1,50	15,7 24,5 44,2	14,2 21,6 39,2	10,8 16,7 35,3	8,8 12,7 26,5	6,7 10,8 17,7	