

## ÉCHAFAUDAGES ROULANTS LAYHER HAUTEURS DE CONSTRUCTION



### LISTE DE PRIX UNI BASIC 180X75



#### Hauteurs de construction

Conforme à la norme  
NEN/NBN EN  
1004-1:2020.

Edition 04-2025  
DOC0004

Prix nets hors TVA.  
Sous réserve des  
changements  
des prix.

Conforme à la norme  
**NEN/NBN EN  
1004-1:2020**



Malgré les petites dimensions, l'échafaudage mobile Layher Basic est un échafaudage mobile à part entière et très approprié pour travailler dans des endroits où l'espace est limité.

- Dimensions: longueur x largeur 180 x 75 cm.
- Galets fortes qui se tiennent sous les supports en position freinée pour une meilleure stabilité.
- Fourni en standard avec un plancher tous les 2 mètres et avec les mains courantes de la hanche et du genou tout autour.
- Conforme à toutes les exigences légales.
- Charge admissible : 2 kN /m<sup>2</sup> (échafaudage classe 3).

**Chiffrage : EN 1004 3 - 7,50 / 7,50 D**

## MÉTHODE DE MONTAGE

Les échafaudages roulants UNI sont montés de manière standard selon la méthode de montage P2 :

- Utilisez les crochets de montage (P2) spécialement conçus
  - Plates-formes tous les 2 m
  - Les garde-corps de hanche sont montés à l'avant, les garde-corps de genoux sont montés en position assise.
- Avec des plates-formes tous les 2 m et l'utilisation de crochets de montage P2, les garde-fous à hauteur de hanche peuvent déjà être placés à un niveau inférieur. En accédant à la plates-forme supérieure, une protection latérale est garantie alentour. Voir les instructions d'assemblage de P2 prolongées. Les types de construction présentées dans cette brochure sont basées sur la méthode de montage P2.

Autre méthode de montage sécurisée autorisée :

### Méthode de montage P2 avec garde-corps Télescopique

- Les garde-corps pour les genoux sont remplacés par un garde-corps télescopique de 1,80 m + 2,85 m, réf. 1204/180. Ceux-ci sont montés en même temps que le garde-corps pour les hanches et pivotés vers le haut à l'aide de la méthode de montage P2. Le plancher suivant est alors équipé de garde-corps pour les hanches et les genoux.
- Modification par type de construction : supprimer 2 moises par plancher de travail et ajouter 2 garde-corps Télescopiques réf. 1204/180.


### Ballast (lest)

Appliquez le ballast le plus bas possible et répartissez-le en diagonale sur les 4 tubes verticaux. Pour le ballast, voir les spécifications de ballast par type de construction.

N° d'article	Description	Poids kg	Prix €
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs)	1,2	39,33
1344/002	Echelon de base aluminium Uni 0,30 m	2,9	54,86
1249/000	Ballast avec demi collier	10,0	55,90
1204/180	Garde-corps Télescopique	3,9	150,90



P2 crochets de montage



Echelon de base Uni 0,30 m



Ballast échafaudage roulant avec demi collier




Garde-corps Télescopique

**REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.**

# BASIC 350

ISOLÉ

Construction 1403201  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 2,70 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1206/180	Double garde-corps BASIC/COMPACT	96,07	5,8	2	192,14	11,6
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
<b>Total BASIC 350 ISOLÉ</b>					<b>1.092,37</b>	<b>82,6</b>

## Lest:

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,90	10,0	8	447,20	80,0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,90	10,0	8	447,20	80,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 3,9 kN | 1,0 kN par galet

# BASIC 450

ISOLÉ

MUR

Construction 1403222  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 3,70 m



Hauteur de travail	4,50 m
Hauteur d'échafaudage	3,70 m
Hauteur de plancher	2,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	6	224,64	13,8
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 echelles	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,0	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 450 MUR</b>					<b>1.679,56</b>	<b>119,6</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 450 ISOLÉ</b>					<b>1.938,26</b>	<b>136,6</b>

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 3,6 kN 0,9 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

# BASIC 550

ISOLÉ

MUR


Construction 1403223  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 4,70 m



Hauteur de travail 5,50 m

Hauteur d'échafaudage 4,70 m

Hauteur de plancher 3,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 echelles	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1208/195	Diagonale BASIC/COMPACT 4 echelles	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 550 MUR</b>					<b>2.226,15</b>	<b>157,2</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 550 ISOLÉ</b>					<b>2.484,85</b>	<b>174,2</b>

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,1 kN | 1,3 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

# BASIC 650

Construction 1403224  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 5,70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail	6,50 m
Hauteur d'échafaudage	5,70 m
Hauteur de plancher	4,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 echelles	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 650 MUR</b>					<b>2.411,31</b>	<b>168,2</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 650 ISOLÉ</b>					<b>2.670,01</b>	<b>185,2</b>

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,2 kN | 1,3 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

# BASIC 750

Construction 1403225  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 6,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 7,50 m

Hauteur d'échafaudage 6,70 m

Hauteur de plancher 5,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 échelles	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1208/195	Diagonale BASIC/COMPACT 4 échelles	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 750 MUR</b>					<b>2.957,90</b>	<b>205,8</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 750 ISOLÉ</b>					<b>3.216,60</b>	<b>222,8</b>

## Lest:

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,90	10,0	6	335,40	60,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 6,2 kN | 1,6 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

## ISOLÉ

## MUR

## BASIC 850

Construction 1403226  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 7.70 m



Hauteur de travail 8,50 m

Hauteur d'échafaudage 7,70 m

Hauteur de plancher 6,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 echelles	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 850 MUR</b>					<b>3.143,06</b>	<b>216,8</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 850 ISOLÉ</b>					<b>3.401,76</b>	<b>233,8</b>

**Lest:**

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,90	10,0	12	670,80	120,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 6,9 kN | 1,7 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

# BASIC 950

Construction 1403227  
1,80 x 0,75 m  
Hauteur d'échafaudage 8,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 9,50 m

Hauteur d'échafaudage 8,70 m

Hauteur de plancher 7,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1205/180	Lisse/Garde-corps BASIC/COMPACT	37,44	2,3	18	673,92	41,4
1208/180	Diagonale BASIC/COMPACT 8 echelles	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1208/195	Diagonale BASIC/COMPACT 4 echelles	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes	187,53	15,0	4	750,12	60,0
1439/180	Plinthe BASIC/COMPACT orange	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
<b>Total BASIC 950 MUR</b>					<b>3.689,65</b>	<b>254,4</b>
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
<b>Total BASIC 950 ISOLÉ</b>					<b>3.948,35</b>	<b>271,4</b>

## Lest:

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,90	10,0	16	894,40	160,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 7,7 kN 1,9 kN par galet

	<b>Échafaudage Blitz</b>
	<b>Échafaudage Allround</b>
	<b>Accessoires indépendants</b>
	<b>Systemes de protection</b>
	<b>Systemes d'étaieiment</b>
	<b>Systemes pour événementiel</b>
	<b>Échafaudages roulants</b>
	<b>Échelles et escabeaux</b>
	<b>Software</b>



<https://www.layher.nl/fr/shop/echafaudages-roulants>