



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS LAYHER HAUTEURS DE CONSTRUCTION



LISTE DE PRIX UNI STANDARD 285X75

Hauteurs de construction

Edition 04-2025
DOC0034

Conforme à la norme
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prix nets hors TVA.
Sous réserve des
changements
des prix.



Conforme à la norme
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



L'échafaudage roulant Layher Standard est idéal pour les travaux nécessitant peu d'outils.

Avec relativement peu de pièces, un échafaudage robuste et particulièrement sûr sera érigé en peu de temps.

- Dimensions: longueur x largeur 285 x 75 cm.
- Galets fortes qui se tiennent sous les supports en position freinée pour une meilleure stabilité.
- Fourni en standard avec un plancher tous les 2 mètres et avec les mains courantes de la hanche et du genou tout autour.
- Conforme à toutes les exigences légales.

Chiffrage : EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D

MÉTHODE DE MONTAGE

Les échafaudages roulants UNI sont montés de manière standard selon la méthode de montage P2 :

- Utilisez les crochets de montage (P2) spécialement conçus
- Plates-formes tous les 2 m
- Les garde-corps de hanche sont montés à l'avant, les garde-corps de genoux sont montés en position assise.

Avec des plates-formes tous les 2 m et l'utilisation de crochets de montage P2, les garde-fous à hauteur de hanche peuvent déjà être placés à un niveau inférieur. En accédant à la plates-forme supérieure, une protection latérale est garantie alentour. Voir les instructions d'assemblage de P2 prolongées. Les types de construction présentées dans cette brochure sont basées sur la méthode de montage P2.

Autre méthode de montage sécurisée autorisée :

Méthode de montage P2 avec garde-corps Télescopique

- Les garde-corps pour les genoux sont remplacés par un garde-corps télescopique de 1,80 m + 2,85 m, réf. 1204/180. Ceux-ci sont montés en même temps que le garde-corps pour les hanches et pivotés vers le haut à l'aide de la méthode de montage P2. Le plancher suivant est alors équipé de garde-corps pour les hanches et les genoux.
- Modification par type de construction : supprimer 2 moises par plancher de travail et ajouter 2 garde-corps Télescopiques réf. 1204/180.

Ballast (lest)


Appliquez le ballast le plus bas possible et répartissez-le en diagonale sur les 4 tubes verticaux.

Pour le ballast, voir les spécifications de ballast par type de construction.

N° d'article	Description	Poids kg	Prix €
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs)	1,2	39,33
1344/002	Echelon de base aluminium Uni 0,30 m	2,9	54,86
1249/000	Ballast avec demi collier	10,0	55,90
1204/180	Garde-corps Télescopique	3,9	150,90



P2 crochets
de montage



Echelon de base Uni 0,30 m



Ballast échafaudage roulant
avec demi collier



Garde-corps Télescopique

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.


STANDARD 350

ISOLÉ

Construction 1401101
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 2,70 m



Hauteur de travail	3,50 m
Hauteur d'échafaudage	2,70 m
Hauteur de plancher	1,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1206/285	Double garde-corps STANDARD/LARGE	117,78	8,0	2	235,56	16,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Total STANDARD 350 ISOLÉ					1.188,11	96,4

Lest:

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,90	10,0	4	223,60	40,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,0 kN	1,3 kN par galet
---	------------------

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 450

Construction 1401122

2,85 x 0,75 m

Hauteur d'échafaudage 3,70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail 4,50 m

Hauteur d'échafaudage 3,70 m

Hauteur de plancher 2,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	6	258,96	21,6
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 450 MUR					1.779,72	138,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 450 ISOLÉ					2.038,42	155,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,2 kN 1,3 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 550


Construction 1401123

2,85 x 0,75 m

Hauteur d'échafaudage 4,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 5,50 m

Hauteur d'échafaudage 4,70 m

Hauteur de plancher 3,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 550 MUR					2.413,73	189,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 550 ISOLÉ					2.672,43	206,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 7,6 kN 1,9 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 650

Construction 1401124
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 5,70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail	6,50 m
Hauteur d'échafaudage	5,70 m
Hauteur de plancher	4,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 650 MUR					2.596,29	200,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 650 ISOLÉ					2.854,99	217,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 7,7 kN | 1,9 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 750

Construction 1401125
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 6,70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail	7,50 m
Hauteur d'échafaudage	6,70 m
Hauteur de plancher	5,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 750 MUR					3.230,30	251,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 750 ISOLÉ					3.489,00	268,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,2 kN | 2,1 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

STANDARD 850

Construction 1401126
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 7.70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail	8,50 m
Hauteur d'échafaudage	7,70 m
Hauteur de plancher	6,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 850 MUR					3.412,86	262,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 850 ISOLÉ					3.671,56	279,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,3 kN 2,1 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 950

Construction 1401127
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 8,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 9,50 m

Hauteur d'échafaudage 8,70 m

Hauteur de plancher 7,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 950 MUR					4.046,87	313,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 950 ISOLÉ					4.305,57	330,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,8 kN 2,2 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 1050

Construction 1401128
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 9.70 m


ISOLÉ



MUR



Hauteur de travail	10,50 m
Hauteur d'échafaudage	9,70 m
Hauteur de plancher	8,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 1050 MUR					4.229,43	324,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 1050 ISOLÉ					4.488,13	341,4

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,9 kN	2,2 kN par galet
---	------------------

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 1150

Construction 1401129
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 10.70 m

ISOLÉ



MUR



Hauteur de travail	11,50 m
Hauteur d'échafaudage	10,70 m
Hauteur de plancher	9,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	10	1.552,90	86,0
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 echelles	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 1150 MUR					4.863,44	375,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 1150 ISOLÉ					5.122,14	392,7

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 9,4 kN | 2,4 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

ISOLÉ

MUR

STANDARD 1250

Construction 1401130

2,85 x 0,75 m


Hauteur d'échafaudage 11.70 m



Hauteur de travail 12,50 m

Hauteur d'échafaudage 11,70 m

Hauteur de plancher 10,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	10	1.552,90	86,0
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 1250 MUR					5.046,00	386,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 1250 ISOLÉ					5.304,70	403,4

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 9,6 kN 2,4 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 1350

Construction 1401131
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 12.70 m

ISOLÉ

MUR



Hauteur de travail	13,50 m
Hauteur d'échafaudage	12,70 m
Hauteur de plancher	11,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	155,29	8,6	12	1.863,48	103,2
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	43,16	3,6	26	1122,16	93,6
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 echelles	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	235,95	21,6	6	1.415,70	129,6
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Total STANDARD 1350 MUR					5.680,01	437,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Total STANDARD 1350 ISOLÉ					5.938,71	454,7

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 10,1 kN 2,5 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.



Échafaudage
Blitz



Échafaudage
Allround



Accessoires
indépendants



Systèmes
de protection



Systèmes
d'étaieiment



Systèmes
pour événementiel



Échafaudages
roulants



Échelles
et escabeaux



Software



<https://www.layher.nl/fr/shop/echafaudages-roulants>