

LAYHER BOUWVORMEN

NETTO PRIJSLIJST

ZIFA KAMERSTEIGER

ZIFA Bouwvormen

Uitgave 04-2025
DOC0154

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020.

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.



INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN	2
ZIFA 235	3
ZIFA 260	3
ZIFA 310	4
ZIFA 360	4
ZIFA 410	5
ZIFA 435	5
ZIFA BREED 260	6
ZIFA BREED 360	6
STABILISATIE	7
ZIJSTEUNEN	7
BALLAST	7
WERKVLOEREN TOT 1 M HOOGTE IN NEDERLAND	7

Algemeen

Voor kleinere werkzaamheden binnenshuis heeft Layher de uitklapbare kamersteiger in het assortiment.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 75 cm (ZIFA) 180 x 150 cm (ZIFA BREED).
- Geremde zwenkwielen.
- Gemakkelijk uit te breiden.
- De robuuste materialen zorgen voor een lange levensduur.

De uitklapbare ZIFA & ZIFA BREED kamersteiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden binnen aan zowel plafond als wand. In één handbeweging wordt de steiger uitgeklaapt en kan de ZIFA kamersteiger door iedere normale deuropening. De ZIFA kamersteiger kan worden gecombineerd met standaard rolsteigerelementen. Zo kan eventueel een rolsteiger worden geconstrueerd vergelijkbaar met de UNI BASIC 180 x 75 of UNI COMPACT 180 x 150.

De ZIFA is beschikbaar in verschillende werkhoogtes en beschikt over comfortabele wielen van Ø 150 mm.

Werkvloer: ± 1.3 m².

Platformbelasting: 2 kN/m².

Codering: EN 3-0/2,35 D



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing!

ZIFA 235

Werkhoogte	2,35 m
Steigerhoogte	1,85 m
Stahoogte	0,35 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	2	74,88	4,6
Totaal					681,43	45,6

Extra randafscherming conform EN 1004-1:2020 voor België en Luxemburg:

1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	1	37,44	2,3
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal					139,76	13,9

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 2,7 kN / 0,7 kN per wiel

ZIFA 260

Werkhoogte	2,60 m
Steigerhoogte	1,85 m
Stahoogte	0,60 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	2	74,88	4,6
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					681,43	45,6


Extra randafscherming conform EN 1004-1:2020 voor België en Luxemburg:

1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	1	37,44	2,3
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal					139,76	13,9

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 2,7 kN / 0,7 kN per wiel met ballast 3,5 kN / 0,9 kN per wiel

ZIFA 310

Werkhoogte	3,10 m
Steigerhoogte	2,85 m
Stahoogte	1,10 m




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
1297/004	Standelement aluminium 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	4	149,76	9,2
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					1.070,82	73,6

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 4,0 kN / 1,0 kN per wiel met ballast 3,0 kN / 0,7 kN per wiel

ZIFA 360

Werkhoogte	3,60 m
Steigerhoogte	2,85 m
Stahoogte	1,60 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
1297/004	Standelement aluminium 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	4	149,76	9,2
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					1.070,82	73,6

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 4,2 kN / 1,0 kN per wiel met ballast 3,0 kN / 0,7 kN per wiel

ZIFA 410

Werkhoogte	4,10 m
Steigerhoogte	3,35 m
Stahoogte	2,10 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
6491/339	Standelement alum. 75/ZIFA, 6 sporten met anti-slipprofiel	108,68	6,9	2	217,36	13,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	1	37,44	2,3
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	96,07	5,8	2	192,14	11,6
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					1.195,22	82,7

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 4,9 kN / 1,2 kN per wiel met ballast 3,1 kN / 0,8 kN per wiel

ZIFA 435

Werkhoogte	4,35 m
Steigerhoogte	3,85 m
Stahoogte	2,35 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1301/006	ZIFA basiselement 75/6 aluminium + wielen	454,51	27,8	1	454,51	27,8
1297/008	Standelement aluminium 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	4	149,76	9,2
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	1	39,98	3,3
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					1.400,64	97,9

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 6,4 kN / 1,6 kN per wiel met ballast 4,4 kN / 0,8 kN per wiel

ZIFA BREED 260

Werkhoogte	2,60 m
Steigerhoogte	1,85 m
Stahoogte	0,60 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1315/006	ZIFA basiselement 150/6 aluminium zonder wielen	354,90	25,1	1	354,90	25,1
1408/150	Zwenkwiel Zifa 400 kg met rem ø 150 mm met bout + moer	44,01	2,4	4	176,04	9,56
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	2	304,08	26,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	2	74,88	4,6
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					909,90	65,7

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 4,0 kN / 1,0 kN per wiel

ZIFA BREED 360

Werkhoogte	3,60 m
Steigerhoogte	2,85 m
Stahoogte	1,60 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1315/006	ZIFA basiselement 150/6 aluminium zonder wielen	354,90	25,1	1	354,90	25,1
1408/150	Zwenkwiel Zifa 400 kg met rem ø 150 mm met bout + moer	44,01	2,4	4	176,04	9,56
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	4	149,76	9,2
1299/004	Standelement aluminium 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
Totaal exclusief stabilisatie (zie verder)					1.371,05	100,9

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting zonder ballast 4,4 kN / 1,1 kN per wiel

Uitbreidingsset leuningen en kantplanken ZIFA BREED 260

NEN/NBN 1004:2020

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,30	1	37,44	2,3
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,20	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,90	2	40,70	5,8
Totaal					141,20	16,5

Stabilisatie

Stabilisatie is nodig om omvallen van de ZIFA te voorkomen ten gevolge van zijdelingse krachten zoals afzetten/boren. Hiervoor kan worden gekozen tussen zijsteunen of ballast.

Zijsteunen

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen zijn 4 zijsteunen noodzakelijk. Indien de ZIFA tegen een muur aanstaat en dus niet die kant op kan vallen zijn 2 zijsteunen toereikend. De **ZIFA 235**, **ZIFA BREED 260** en de **ZIFA BREED 360** hebben geen zijsteunen nodig.

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
0738/318	Zijsteun staal 0,42 m (ZIFA 260, ZIFA 310)	23,86	2,8	4	95,44	11,2
1248/180	Zijsteun vouwbaar 1,80 m (ZIFA 260 t/m ZIFA 435)	84,11	4,2	4	336,44	16,8



Ballast

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Steigertype	Ballast + halve koppeling 10 kg	Prijs (€)	Gewicht kg	Totaal (€)	Totaal (kg)
	Art.nr. 1249/000 Aantal				
ZIFA 235	0	55,90	10,0	0,00	0
ZIFA 260	L4 R4 = 8	55,90	10,0	447,20	80
ZIFA 310	L5 R5 = 10	55,90	10,0	559,00	100
ZIFA 360	L6 R6 = 12	55,90	10,0	670,80	120
ZIFA 410	L9 R9 = 18	55,90	10,0	1.006,20	180
ZIFA 435	L10 R10 = 20	55,90	10,0	1.118,00	200
ZIFA BREED 260	0			0	0
ZIFA BREED 360	0			0	0

Rolsteigerballast met halve koppeling.

Artikelnummer 1249/000 10 kg

- Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.
- Als zijdelinkse krachten niet aanwezig zullen zijn op basis van een RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) of LMRA (Laatste Minuut Risico-Analyse), kan de stabilisatie mogelijk achterwege worden gelaten.



Werkvloeren tot 1 meter hoogte in Nederland

Voor het begaanbaar maken van de werkvloer is het toegestaan om de kantplanken en 1 knieleuning weg te laten, zodat de ZIFA zijdeling kan worden betreden. In geval van valgevaar van materialen bij bijvoorbeeld een verdiepingvloer of trapgaten, dient een 3-zijdige kantplank te worden aangebracht. Deze bestaat voor de ZIFA uit:

2 stuks alum. kopkantplank 0,75 m, artikelnummer 9557/075

1 stuks kantplank BASIC/COMPACT, artikelnummer 1439/180.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs (€)	Gew. (kg)	Aantal	Totaal (€)	Totaal (kg)
9557/075	Kopkantplank aluminium 0.75 m	27,07	1,0	2	54,14	2,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT	31,14	4,2	1	31,14	4,2
Totaal					85,28	6,2



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/rolsteigers

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

LET OP: Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0154 04-2025