

BLITZ HOEKADAPTER

Layher 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Praktische hoekoplossing voor de Blitz stelramen

Brochure
04-2026
DOC0290

Bij het realiseren van hoekoplossingen met Blitz zitten de voetspindels onder de stelramen elkaar in de weg. Met de Blitz hoekadapter zijn 2 stelraampoten (eventueel onder een hoek) op 1 voetspindel te plaatsen.

De afmeting van de hoekadapter is zo dat de stelramen op hogere niveaus zijn te koppelen.

De hoekadapter 74 komt overeen met de draai- of parallelkoppeling.

De hoekadapter 115 komt overeen met de verbindingkoppeling, U-oplegging.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

- De stelramen worden netjes gekoppeld
- 2 stelraampoten steunen op 1 voetspindel, zodat voetspindels elkaar niet in de weg zitten
- De stelramen staan exact even hoog op de voetspindel
- De steiger is op de bovenliggende slagen eenvoudig te koppelen.
- De vloeren van hoeken tot 30° kunnen worden dichtgelegd met een afdichtingsvlonder hoek



Pos.	Omschrijving	Afmetingen			SW [mm]	Gewicht	VE [St.]	Artikelnr.	
		L [m]	x B [m]	x H [m]					
1	Hoekadapter 74		0,074			1,3	25	1704/074	
2	Hoekadapter 115		0,115			1,4	25	0731/797	