

HORIZONTALE VOORUITLOPENDE LEUNING

Layher 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Om valgevaar te voorkomen worden bij voorkeur leuningssystemen aangebracht. Ook tijdens het bouwen van een gevelsteiger met iedere slag een vloer heeft dit de voorkeur. Dikwijls zijn hier systemen voor die vanaf de lagere slag als vooruitlopende leuning verticaal opgestoken worden. Praktisch geeft dit nogal wat bezwaren door de hoeveelheid materiaal wat meegenomen moet worden.

Met dit tijdelijke leuningsysteem gaat het om een leuning (handreling) die horizontaal vooruitlopend aangebracht wordt.

De leuning wordt voortgaand met de montage meegeschoven. Slechts 3 horizontale leuninggeleiders (kunststof schuifblokken) en een steigerpijp van 2 keer de grootste vakmaat zijn nodig. Alleen in het vak/stramien waar de monteur omhoog klimt wordt het klimharnas met veiligheidslijn gebruikt of een verticaal op te steken vooruitlopende leuning. Zodra daar de definitieve leuning aangebracht zijn kan naar links of rechts met de horizontale vooruitlopende leuning geschoven worden. Altijd zo snel mogelijk de definitieve leuning aangebrengen (zie stappenplan via de tekeningen).

Brochure
04-2026
DOC0351

Prijzen excl.
BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden



De voordelen:

- Beperkte hoeveelheid materialen nodig; slechts 4 artikelen.
- Geen kwetsbare onderdelen.
- Bij een werk dat gefaseerd omhooggaat kan alleen de leuningbuis achterblijven op de bouwlocatie.
- Werkt bij iedere gewenste en eventueel te variëren slaghoogte.
- Geen grote hoeveelheden hulpmateriaal omhoog te steken aan de buitenzijde (risico vallend materiaal).
- Met 1 set kunnen alle stramienmaten/pasvakken voorzien worden.
- De 3 schuifgeleiders zijn een persoonlijk gereedschap.
- De monteur in de gevarenszone brengt zelf de beveiliging voor hem/haar steeds goed controleerbaar aan.

STAPPENPLAN:



Stap 01



Stap 02



Stap 03



Stap 04

Let op! De te verschuiven buis moet altijd in twee schuifblokken zitten.



Stap 05



Stap 06



Stap 07



Stap 08



Stap 09



Stap 10



Stap 11



Stap 12

Horizontale vooruitlopende leuninggeleider met spiekop
(kunststof schuifblok).

Van het schuifblok (geleidende en glijdende kunststof) zijn er slechts drie nodig.
Met een steigerbuis als leuning kun je deze in horizontale richting steeds vooruitschuiven.
Zie stappenplan. De monteur staat altijd achter een heupleuning en alleen het vak waar
begonnen wordt moet veilig betreden worden.
Dit met 1 set opsteekleuning of het klimharnas met veiligheidslijn.



Pos.	Omschrijving	Afmetingen L [m] x B [m]		Gewicht [kg]	VE [St.]	Artikelnr.
1	Horizontale vooruitlopende leuninggeleider met spiekop			1,4	6	99842/000 